



Lampe tactique Streamlight TLR-8 X G SUB - pour Sig Sauer P365/XL - Laser vert

Prix constaté : 629,50 € TTC

Marque : **Streamlight**

Réf : KC69437

Description

La lampe TLR-8® X G sub se fixe sur le rail du glock 43X et 48. Elle fonctionne avec une pile lithium CR123A ou la batterie lithium-ion rechargeable USB-C SL-B9® de Streamlight. Ses commandes arrière interchangeables s'adaptent à votre style de tir.

Caractéristiques principales :

-
- Technologie Multi-Fuel : fonctionne avec
 - 1 pile lithium CR123A (incluse)
 - 1 batterie Streamlight SL-B9® Li-Ion rechargeable USB-C protégée
 - Puissance lumineuse : 500 lumens
 - Intensité lumineuse : 5 000 candela
 - Portée du faisceau : 141 mètres
 - Autonomie :
 - 1 h 30 avec pile CR123A
 - 1 h avec batterie SL-B9
 - Mode laser : autonomie de 11 heures
 - Commandes ambidextres à palettes arrière (positions HAUTE et BASSE)
 - Fonction “Safe-off” : évite toute activation involontaire et préserve la batterie
 - Fixation Rail-Grip : montage/démontage rapide sans placer la main devant la bouche du canon
 - Corps en aluminium usiné anodisé, robuste et durable
 - Fonction stroboscopique activable par l'utilisateur

Compatibilité :

Compatible avec les pistolets compacts suivants :

- SIG SAUER® : P365® et P365® XL*

Elle existe également pour :

- GLOCK® : 43X MOS / 48 MOS et 43X RAIL / 48 RAIL
- Heckler & Koch® : CC9
- Springfield Armory® : Hellcat®
- Et certains modèles à rail 1913 subcompact, dont :
Smith & Wesson® M&P® M2.0® subcompact, Beretta® Px4 Storm subcompact,
Springfield Armory® XD-E™, XD-S®, Hellcat® Pro,
Heckler & Koch® HK45 compact, SIG SAUER® P365 XMACRO

Dimensions et poids

- Longueur : 6,38 cm
- Poids avec pile CR123A : 78,5 g
- Poids avec batterie SL-B9 : 81,4 g

Garantie 2 ans

Assemblé aux Etats-Unis

Laser de classe 3R utilisation réservée aux professionnels de la défense et de la sécurité

Caractéristiques

- Source d'alimentation : CR123 A OU SL-B26
- Nombre et type d'ampoule : 1 Led

-
- Est rechargeable : Oui
 - Puissance ampoule (lm) : 500
 - Est étanche : Oui
 - Étanchéité (Indice de protection) : IPX4
 - Couleur du faisceau : Vert
 - Portée (en m) : 141