



LUNETTE BUSHNELL R7 1-8x24

Prix constaté : 795,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FLRR71824M2

Description

La nouvelle Bushnell R7 1-8x24 s'inscrit dans la gamme comme le produit le plus aboutit jamais conçu par la marque et dédié à la battue.

Cette lunette combine :

- **Verre ED Prime** pour une clarté optique et une netteté bord à bord jamais égalée
- **Revêtement EXO Barrier** protégeant les lentilles de l'humidité, des poussières et des salissures
- **Réticule fibre optique illuminé (Second Focal Plane)** avec tourelles capuchonnées, pensé pour une acquisition rapide de cible à faible grossissement et une précision accrue en zoom
- **Champ de vision extra large**
- **Levier de zoom 3 positions (throw lever)** pour passer rapidement d'un grossissement à l'autre
- **Tube 30 mm robuste**, garantissant rigidité et fiabilité du réglage
- **Extinction automatique de l'illumination après 6 heures**, pour préserver l'autonomie de la pile
- **Garantie à vie Bushnell (Ironclad Warranty)**

Son design élégant en alu mat, ainsi que ses capuchons de tourelles micro cranté, associés au nouveau logo de la marque assurent sobriété et esthétique.

La R7 1-8x24 s'adresse aux chasseurs recherchant une optique polyvalente, capable de couvrir aussi bien le tir rapproché que ceux à moyenne distance, tout en conservant la robustesse et la fiabilité tout-terrain caractéristiques de la marque.

Caractéristiques

- Source d'alimentation : pile cr2032
- Diamètre collier/tube central (mm) : 30
- Système de fixation : Colliers
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
- Grossissement fixe ou variable : Variable
- Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
- Traitement antibuée : Oui
- Nom du traitement antibuée : exo barrier
- Purge à l'azote : Oui
- Modèle réticule : Multi-X
- Plan focal du réticule : Second
- Réticule lumineux : Oui
- Diamètre du tube d'oculaire (mm) : 24
- Champ de vision à 100 m au grossissement minimum : 41
- Champ de vision à 100 m au grossissement maximum : 5
- Dégagement oculaire (mm) : 95
- Grossissement maximum : 8

-
- Plages de réglage en dérive : 100
 - Plages de réglage élévation : 120
 - Valeur du clic : 1