



Lunette de tir Zeiss Victory V8 4,8-35x60 - Réticule lumineux 43 Mil-Dot - Fixation à rail ZM - 2 ASV+

Prix constaté : 4 630,00 € TTC

Marque : **Zeiss**

Réf : ZE522140432ASV

Description

Lunette de tir Zeiss Victory V8 4,8-35x60 - Réticule lumineux 43 Mil-Dot - Fixation à rail ZM - 2 ASV+

Grossissement 35x pour les tirs à longue portée

Conçue pour répondre aux besoins des chasseurs et tireurs les plus exigeants, **la V8** permet le tir rapide sur gibier en fuite et une précision maximale à très grande distance.

Avec un taux de transmission lumineuse de 92%, **la Zeiss V8** devient tout simplement la lunette super zoom la plus lumineuse du marché.

La plage de grossissement de 4.8 à 35x la rend **redoutable à l'approche et au tir à longue distance.**

Un **bouton multifonctionnel** situé juste au-dessus de l'oculaire permet de régler intuitivement l'intensité du point lumineux du réticule. Ce dernier est d'ailleurs le plus fin du monde avec une

épaisseur de seulement **3.3mm à une distance de 100 mètres** pour grossissement de 20 fois.

Un capteur intelligent équipe également la lunette, il permet l'activation automatique du point lumineux dès que l'arme est épaulée. La durée de vie des piles est ainsi doublée.

Le Réticule 60

Le point lumineux particulièrement fin du **réticule 60**, peut aussi faire preuve d'une extrême intensité pour l'utilisation diurne. Son réglage d'intensité est très précis et s'adapte ainsi à tous les modes de chasse. Monté dans le deuxième plan focal il assure un recouvrement minimal – soit 0,55 cm à 100 m en grossissement 12 fois.

Le réticule 43

Réticule classique pour des tirs rapides et longs combiné avec le point lumineux le plus fin. Au grossissement de référence de la lunette, les points caractéristiques du réticule sont espacés d'exactly 10 cm à 100 m, permettant une estimation facile et précise des distances. L'angle entre les points à ce grossissement est de 1 milli radian permettant aux tireurs entraînés de déterminer rapidement le point de rétention sur de longues distances.

ASV +

Apparu sur **la gamme Victory HT**, le dispositif de réglage de réticule **ASV+ LR** est directement intégré dans cette plage de grossissement. Facile à monter, il est fourni avec neuf différents anneaux de réglages balistiques couvrant tous les calibres. Le dispositif existe également maintenant pour le réglage latéral (en option sur ce modèle) afin de corriger de manière ultra-précise les influences des vents de travers et la déviation rotatoire.

Caractéristiques

Grossissement	4,8 – 35 x
Diamètre effectif de la lentille	48.1 – 60 mm
Diamètre de pupille de sortie	9,9 – 1.7 mm

Facteur crépusculaire	13.6 – 45,8
Champ de vision à 100 m	8,6 – 1,2 m
Angle de vue objectif	4.9°– 0.7°
Plage de réglage dioptrique	? 3.5 + 2 dpt
Dégagement oculaire	92 mm
Paramètre parallaxe	50 m - ?
Plage de réglage vertical à 100 m	140 cm
Plage de réglage latéral à 100 m	85 cm
Ajustement par clic à 100 m	1 cm
Diamètre du tube central	34 mm
Diamètre de l'oculaire	46 mm
Diamètre de l'objectif	67 mm
LotuTec – Rempli d'azote	+ / +
Résistance à l'eau	400 mBar
Température de service	-25°C / +50°C
Longueur	399 mm

Poids (sans rail ZM)	995 g
Poids (avec rail ZM)	1 015 g

Caractéristiques

- Couleur : Noir
- Grossissement : 4,8-35x
- Diamètre objectif (mm) : 60
- Diamètre de l'objectif (en mm) : 60
- Réticule : 43i
- Réticule lumineux : Oui
- Poids (kg) : 1,015
- Montage de la lunette : Rail ZM
- Poids (en g) : 1015
- Champ de vision a 100m (m) : 8,6@4,8x/1,2@35x
- Dégagement oculaire (mm) : 92
- Dégagement oculaire (mm) : 92